



# Technical Data



Size	Rim	PR	LI	SSY	Tread Pattern	Tire Type	Overall width [mm]	Tread width	Over all diameter							Tread depth
										Load wheel			Steering wheel			
										0[km/h]	10[km/h]	25[km/h]	0[km/h]	10[km/h]	25[km/h]	
10.00R20	7.5 - 20	-	166	A5	ContiRT20	TL	298	262	1069	8000	6890	5300	5300	5300	5300	35
10.00R20	7.5 - 20	18	166	A5	EXTRA DEEP IC40	TL	278	250	1075	8000	6890	5300	5300	5300	5300	30
11.00R20	8.0 - 20	-	169	A5	ContiRT20	TL	288	264	1094	8760	7540	5800	5800	5800	5800	38
12.00R20	8.0 - 20 / 8.5 - 20	-	176	A5	ContiRT20	TL	308	288	1143	10720	9230	7100	7100	7100	7100	40
12.00R20	8.0 - 20 / 8.5 - 20	20	176	A5	EXTRA DEEP IC40	TL	329	296	1157	10720	9230	7100	7100	7100	7100	34
12.00R20	8.5 - 20	-	176	A5	ContiRV20	TL	311	290	1140	10720	9230	7100	7100	7100	7100	36
280/75 R 22.5	7.5 x 22.5* / 8.25 x 22.5	-	168	A8	TractorMaster	TL	279	232	995	8450	7280	6300	8450	7280	6300	31
300/80 R	8.25/9.00	-	172	A8	TerminalTransport	TL	307	244	1054	8100	8100	7100	8100	8100	7100	17,5
310/80 R	8.25/9.00	-	175	A8	TractorMaster	TL	309	258	1070	8970	8970	7760	8970	8970	7760	24
12 R 22.5	8.25/9.00	16	152/148	L	Conti Hybrid	TL	304	292	1104	3500	3500	3500	3500	3500	3500	-
12.00-24	24x8.50V	20	178	A5	ContainerMaster	TT	335	-	1285	13500	10100	9400	10800	8100	7500	35.5
14.00-24	24 x 10.00/1.5	28	193	A5	ContainerMaster	TL	395	312	1405	20700	15500	14400	16600	12400	11500	47
14.00-24	24 x 10.00/1.5	28	188	A5	CraneMaster	TT	381	329	1356	18000	13500	12500	14400	10800	10000	29
14.00-24	24 x 10.00/1.5	28	188	A5	DockMaster	TL	383	334	1370	18000	13500	12500	14400	10800	10000	27.5
16.00-25	25x11.25/2.0	32	196	A5	ContainerMaste	TL	456	390	1548	22500	16900	15600	18000	13500	12500	55.5
16.00-25	25x11.25/2.0	32	196	A5	CraneMaster	TL	440	-	1485	22500	16900	15600	18000	13500	12500	35.5
18.00-25	25x13.00/2.	40	207	A5	ContainerMaste	TL	515	439	1694	31500	23600	21900	25200	18900	17500	64,5
18.00-25	25x13.00/2.	40	207	A5	CraneMaster	TL	513	434	1640	31500	23600	21900	25200	18900	17500	37,5
18.00-25	25x13.00/2.	40	207	A5	DockMaster	TL	517	-	1678	31500	23600	21900	25200	18900	17500	59
18.00-33	33x13.00/2.5	40	214	A5	ContainerMaster	TL	525	443	1880	38.200	28600	26500	30500	22900	21200	65

\*\* All loads valid for 10 bar inflation pressure

\*\*\* applicable for cyclic service only

# Technical Data



Розмір	Диск	PR	LI	SSY	Рисунок протектора	Тип шини	Загальна ширина [мм]	Ширинна протектору	Загальний діаметр	Загальне навантаження [кг] відповідно до ETRTO **						Глибина протектору
										Ведуче колесо			Рульове колесо			
										0[км/г]	10[км/г]	25[км/г]	0[км/г]	10[км/г]	25[км/г]	
10.00R20	7.5 - 20	-	166	A5	ContiRT20	TL	298	262	1069	8000	6890	5300	5300	5300	5300	35
10.00R20	7.5 - 20	18	166	A5	EXTRA DEEP IC40	TL	278	250	1075	8000	6890	5300	5300	5300	5300	30
11.00R20	8.0 - 20	-	169	A5	ContiRT20	TL	288	264	1094	8760	7540	5800	5800	5800	5800	38
12.00R20	8.0 - 20 / 8.5 - 20	-	176	A5	ContiRT20	TL	308	288	1143	10720	9230	7100	7100	7100	7100	40
12.00R20	8.0 - 20 / 8.5 - 20	20	176	A5	EXTRA DEEP IC40	TL	329	296	1157	10720	9230	7100	7100	7100	7100	34
12.00R20	8.5 - 20	-	176	A5	ContiRV20	TL	311	290	1140	10720	9230	7100	7100	7100	7100	36
280/75 R 22.5	7.5 x 22.5+ / 8.25 x 22.5	-	168	A8	TractorMaster	TL	279	232	995	8450	7280	6300	8450	7280	6300	31
300/80 R 22.5	8.25/9.00	-	172	A8	TerminalTransport	TL	307	244	1054	8100	8100	7100	8100	8100	7100	17,5
310/80 R 22.5	8.25/9.00	-	175	A8	TractorMaster	TL	309	258	1070	8970	8970	7760	8970	8970	7760	24
12 R 22.5	8.25/9.00	16	152/148	L	Conti Hybrid	TL	304	292	1104	3500	3500	3500	3500	3500	3500	-
12.00-24	24x8.50V	20	178	A5	ContainerMaster	TT	335	-	1285	13500	10100	9400	10800	8100	7500	35.5
14.00-24	24 x 10.00/1.5	28	193	A5	ContainerMaster	TL	395	312	1405	20700	15500	14400	16600	12400	11500	47
14.00-24	24 x 10.00/1.5	28	188	A5	CraneMaster	TT	381	329	1356	18000	13500	12500	14400	10800	10000	29
14.00-24	24 x 10.00/1.5	28	188	A5	DockMaster	TL	383	334	1370	18000	13500	12500	14400	10800	10000	27.5
16.00-25	25x11.25/2.0	32	196	A5	ContainerMaste	TL	456	390	1548	22500	16900	15600	18000	13500	12500	55.5
16.00-25	25x11.25/2.0	32	196	A5	CraneMaster	TL	440	-	1485	22500	16900	15600	18000	13500	12500	35.5
18.00-25	25x13.00/2.	40	207	A5	ContainerMaste	TL	515	439	1694	31500	23600	21900	25200	18900	17500	64,5
18.00-25	25x13.00/2.	40	207	A5	CraneMaster	TL	513	434	1640	31500	23600	21900	25200	18900	17500	37,5
18.00-25	25x13.00/2.	40	207	A5	DockMaster	TL	517	-	1678	31500	23600	21900	25200	18900	17500	59
18.00-33	33x13.00/2.5	40	214	A5	ContainerMaster	TL	525	443	1880	38.200	28600	26500	30500	22900	21200	65

\*\* Усі навантаження дійсні лише за умови тиску в шині -10 бар.

\*\*\* дані актуальні лише у випадку циклічного сервісу