

Диск : 6.5 - 15  
 Камера : 8.25 - 15  
 Вентель : 75 D-74  
 Ободная Лента : 170 - 15 армированная



**Размеры шины**

**1) Размеры, согласно ETRTO**

Общий диаметр [mm] : **853**  
 Общая ширина [mm] : **253**  
 Сдвоенная установка [mm] : **280**

**Фактические размеры**

Общий диаметр [mm] :	<b>836 ± 2%</b>	Вес шины [kg] :	<b>37,4 ± 2%</b>
Общая ширина [mm] :	<b>238 ± 2%</b>		
Ширина протектора [mm] :	<b>213 ± 2%</b>	Объем внутр. [dm³] :	<b>56,1</b>
Диаметр края протектора [mm] :	<b>833 ± 2%</b>	Глубина протектора [mm]	<b>28</b>
Статический радиус* [mm] :	<b>390 ± 2%</b>	сопротивление качению *	<b>1,8 ± 0,1</b>
Окружность качения* [mm] :	<b>2575 ± 2%</b>		

\* идеальные условия нагрузки (согласно - VDI 2196)

**Итоговые нагрузки [kg] согласно ETRTO**

Арт.-No.	Индекс нагрузки	давл. ение. [bar]	2) прочие транспортные средства				вилочные погрузчики				
			Статика	скорость максим. [km/h]			Макс.25 км/час 3)		Макс 35 км/час		
			10	25	40	50	ходовое колесо	рулевое колесо	ходовое колесо	рулевое колесо	
<b>0702276000</b>	<b>153 A5</b>	<b>10,0</b>	<b>5510</b>	<b>4745</b>	<b>3650</b>	<b>3250</b>	<b>--</b>	<b>4745</b>	<b>3650</b>	<b>4565</b>	<b>3380</b>
-----											
-----											
-----											

**Примечание**

- 1) Нужно учитывать зазор (высоту) шины!
- 2) прочие транспортные средства: грузовики с платформой, прицепы, тягачи, самосвалы, вилочные погрузчики без противовеса и т. д.
- 3) Для шин, используемых с подъемниками-люльками и подъемниками с макс. скоростью 25 км / ч и 35 км / ч необходимо использовать грузоподъемность управляемых колес на вилочных погрузчиках



Continental  
 P.O. Box 169  
 D-30001 Hanover  
 Germany

Business Unit Industrial Tires  
 Phone + 49 / 511 / 976 - 3730  
 Fax + 49 / 511 / 976 - 4022