

Тех.характеристика

Дата : 02.01.2017

Цельнолитая шина для
промышленного применения**559/305-406
(22x12x16)****MH20****Размеры шины****Фактические размеры**

Общий диаметр	[mm] :	563 ±1%
Общая ширина	[mm] :	305 ±1mm
Ширина протектора	[mm] :	274 ±1%
Статический радиус*	[mm] :	271 ±0,5%
Сопротивление качению*	[mm] :	1885 ±2,5%

* идеальные условия нагрузки

**Итоговые нагрузки [kg] согласно ETRTO**

Туре	1) Прочие транспортные средства						2) Вилочные погрузчики			
	Статич ная	Макс. скорость [км/час]					Макс. 10 км/час		Макс 16 км/час	
		макс 6 км/h	макс 10km/h	макс 16 км/h	Ро-Ро	Груз. колесо	Рулев. колесо	Груз. колесо	Рулев. колесо	
Сталь основ	-	-	5630	4625	4225	-	5630	4625	5030	4225

Стальная основа

ART.-No.	Power wheel	1300293000
	Road wheel	
	Clean	1300294000
Tire weight [kg]		62,5

Примечание:

- 2) Только для периодического использования. Грузоподъемность шины для длительного использования предоставляется по запросу.
- 3) Максимальные расстояния 2000 м.
- 4) Макс. расстояния 2000 м. Остановка не менее трех часов между ездовыми циклами.

Änd.-N 3

Continental
P.O. Box 169
30001 Hanover
Germany

Commercial Specialty Tires

Phone: + 49 / 511 / 976 - 40760

Fax: + 49 / 511 / 976 - 4022

